

NAND Flash Drive FXN2E-7680Wxxxx

Rev. 1.00

概要 Overview

NAND Flash Drive FX シリーズは、PCI Express Gen4 x 4 インターフェース規格に準拠しており、高速な NVMe 1.4.0 規格に対応しています。本シリーズは、産業機器・組込み分野向けに設計されており、長時間の連続使用においても使い初めから寿命に至るまで安定稼動を実現する機能を搭載しています。

NAND Flash Drive FX series that equips PCI Express Gen4 x 4 NVMe 1.4.0 interface has the lineup 7,680GB.

In addition, FX series consume much less current than existing hard drives and suitable for embedded solution with new platform.

機能 Functions


- ・スタティックウェアレベリング / Static wear leveling
- ・リードリフレッシュ / Read Refresh
- ・Page Mapping 方式採用 / Page Mapping Method adopted
- ・TRIM(Dataset Management) コマンド対応 / TRIM(Dataset Management) Command support
- ・PCIe link power management (APST), Auto idle
- ・LDPC を用いたエラー訂正機能/ Error correction by LDPC
- ・Get Log S.M.A.R.T.(Self Monitoring and Analysis Reporting Technology)機能 / Get Log S.M.A.R.T. commands support
- ・温度監視機能 / Temperature monitoring and throttling function
- ・内部 RAID 機能 / Internal RAID function

特徴 Features

- ・ECC 訂正能力 /ECC capability : LDPC によるエラー訂正 / Error correction by LDPC
- ・訂正不可能なビットエラーレート(UBER) / Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) : < 1 sector per 10^{16} bits read
- ・準拠規格 / Compliance standards : CE/FCC/VCCI/UKCA
- ・環境仕様 / Environmental specifications : RoHS 指令対応 / RoHS directive compliance

外形図

Package View



仕様

Specifications

シリーズ名/Series Name	FSN2E-7680Wxxxx
インタフェース/Interface	PCI Express Gen4 x 4
フラッシュ/Flash Type	3D TLC
フォームファクタ/Form Factor	U.2
容量/Capacity	7,680GB
外形寸法/Package view(mm)	69.85 × 100.00 × 7.00
シーケンシャルリード・ライト/Sequential Read・Write(MB/s)	3,050 / 2,900
電源電圧/Power Supply	12V±5%
耐衝撃性/Shock resistance	14,709 m/s ² (1500G) (MAX)
耐振動性/Vibration resistance	160.0 m/s ² (16.4G) peak (10-2,000 Hz)
保存温度/Storage temperature	Standard Temperature:-40℃~85℃ Wide Temperature:-45℃~90℃
動作温度/Operating temperature	Standard Temperature:0℃~70℃ Wide Temperature:-40℃~85℃
TBW	Standard Temperature:8,000TB Wide Temperature:10,900TB

製品型名

Product Models

Form factor	Operational temperature	Model Name	Unformatted[GB] (*1)	Capacity[byte]	Total LBA
U.2	Standard	FXN2E-7680W00CN	7,681.50	7,681,501,126,656	15,002,931,888
	Wide	FXN2E-7680W00DI	7,681.50	7,681,501,126,656	15,002,931,888

*1 出荷時の値となります。実容量はお客様の環境（フォーマット）によってこの値より小さくなることがあります。/

Capacity when shipped. The actual capacity (after formatting) in the user environment may be smaller than this value.

HAGIWARA Solutions

ハギワラ ソリューションズ 株式会社

本社
Head Office〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦8F
8th Floor, Pacific Square Nagoya Nishiki, 2-5-12 Chuo Ward, Nagoya City, Aichi Prefecture 460-0003Mail Address hsolsupport@hagisol.co.jp

Look at our website for the latest information on our services.

<http://www.hagisol.com>

Company name, product name described in this specification is either a registered trademark.

The information contained in this catalog is subject to change without prior notice (e.g. due to development progress).

We accept no liability whatsoever for inconvenience suffered by users based on the content of this catalog.

No. HSXS23032-A01_FSN2E-xxxxWxxxx